

HORNOS TURBO



HORNO CURVELINE FTCO 10G

Adición de vapor a la cámara con el tiempo estándar de 3 segundos con la posibilidad de cambio.

Estructura externa totalmente de acero, placa de gabinete con electrostática, pintura con acabado en polvo a base de fosfato.


Sello de puerta fácilmente extraíble.

Único en su tipo con cámara interna en acero inox 304.

Doble vidrio para aislar y proteger al usuario.



IGAHO0026	CURVELINE 10
Potencia	30.19 kW / 32000 kcal/h
Energía	220 V / 1 kW
Consumo	1.9 kWh
Medidas (mm)	985x1350x1875 (frente x fondo x alto)
Peso	216 Kg
Bandejas	10B 58x68 (cm)



"Sello de silicona en el borde de la puerta."

HORNO COMBINADO

HORNO TURBO

HORNO LEÑA

HORNO ELÉCTRICO

ASADOR



"Vista de horno con puerta de vidrio doble abierto, cámara encendida, con lámpara acoplada en la parte superior a la cámara de la turbina de protección y el apoyo de las esferas de acero reforzado, fácil eliminación."

Panel de Control

1. Indicador de temperatura .
2. Indicador de tiempo.
3. Botón modo recetario.
4. Botón programación.
5. Botón vapor / abajo.
6. Botón arriba.
7. Botón temporizador.
8. Luz receta activa.
9. Luz vapor activo.
10. Luz temperatura.
11. Luz ventilador activo.
12. Luz temporizador activo.

